



FICHE TECHNIQUE

Référence : C1001

Référence de commande : 40039

ANTI COUPURE Niveau B1

Qualités :

- La **souplesse** du gant assure **dextérité et confort** à l'utilisateur
- Un choix de **fibres techniques** permettant une bonne **résistance à la coupure**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne**
- Parfaitement adapté pour une **utilisation en milieu sec**



Enduction **Polyuréthane** grise
Support HPPE (polyéthylène) gris chiné
 Sans couture
 Jauge 13
 Paume et bouts des doigts enduits

Tailles : 5/6/7/8/9/10/11

Par 12 paires / Cartons de 144 paires
 Emballage sous sachet à la paire

EN388:2016



Gant de protection **anticoupure**

NOTICE D'INFORMATION 01
 Cet article est mis sur le marché par:
 Manusweet
 2 Rue du Général Leclerc
 59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIQUES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

SIGLE → Pictogrammes des risques mécaniques
 Taille → X
 Marquage de conformité → CE, EN 388, XXXX

- Numéro de lot (optionnel)
 - Référence de l'article
Niveaux de performances
 Résistance à l'abrasion (cycles)
 Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)
 Résistance à la déchirure (Newton)
 Résistance à la perforation (Newton)

RISQUE MECANIQUE EN 388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	/
(b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	/
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	/

XXXX (abcd)