



# FICHE TECHNIQUE

## Référence : C1003

Référence de commande : 800003

**ANTI COUPURE  
[niveau 3]**

### Qualités :

- La **souplesse** du gant assure **dextérité et confort** à l'utilisateur
- Un choix de **fibres techniques** permettant une **très bonne résistance à la coupure**
- Une **résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure**

### Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne**
- Parfaitement adapté pour une utilisation en **milieu sec, huileux comme aqueux**.

**Enduction Nitrile** noire  
**Support HPPE** gris chiné (polyéthylène)  
**Gauge 13**  
**Paume et bouts des doigts enduits**  
 Sans couture

Tailles : 7/8/9/10/11



EN388:2016



Gant de protection **anticoupure**

CET ARTICLE A ÉTÉ CONÇU POUR RÉPONDRE AUX NORMES	EN 420 : Gants de Protection Exigence Générales EN388 : Gants de Protection contre les risques mécaniques
Le marquage CE sur ce gant signifie qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la Directive Européenne CEE 89/686 relative aux Équipements de Protection Individuelle (EPI) : Innocuité - Confort - Dextérité - Solidité	
Ce modèle d'EPI est soumis à un examen CE de type réalisé par un organisme habilité	CTC N°0075 - Parc Scientifique Tony Garnier 4 rue Hermann Frenkel - 69367 LYON - Cedex
<p><b>Ne pas utiliser :</b>          Dans des ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air supérieur ou égal à 50°C, Avec un rayonnement infrarouge flamme et grosses projections de matières en fusion,          Dans des ambiances froides dont les effets sont comparables à ceux d'une température inférieur ou égal à - 5°C,          Le port des gants est déconseillé lorsqu'il existe un risque de happement par des pièces de machines en mouvement, Il est recommandé de vérifier avant chaque utilisation que l'article est propre et en bon état,          Cet EPI ne protège que contre les risques mentionnés seulement sur la base des niveaux indiqués,          Les risques non mentionnés ne sont pas couverts,          L'analyse des risques résiduels au poste de travail et le choix de l'EPI adapté (neuf ou nettoyé) est sous la responsabilité de l'utilisateur, (directive 89/656/CEE)  <b>TOUTE MODIFICATION DE CET EPI ENTRAINE LA DÉCHÉANCE DE LA GARANTIE DE SES NIVEAUX DE PROTECTION</b></p> <p>NETTOYAGE : Consultez MANUSWEET ou votre revendeur agréé          STOCKAGE : Conserver cet article à l'abri de l'humidité et de la lumière</p>	