



FICHE TECHNIQUE

Référence : C1004

Référence de commande : 800004

ANTI COUPURE Niveau B1

Qualités :

- La **souplesse** du gant assure **dextérité et confort** à l'utilisateur
- Un choix de **fibres techniques** permettant une **résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec comme aqueux**



Induction Latex crêpé bleu
Support **HPPE** gris chiné (polyéthylène)
Jauge 13
Paume et bouts des doigts enduits
Sans couture

Tailles : 8/9/10
Par 12 paires à la taille
Cartons de 144 paires



EN388:2016



4X42B

Gant de protection **anticoupeure**

NOTICE D'INFORMATION 01
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIQUES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

SIGLE → Pictogrammes des risques mécaniques

Taille → X

Marquage de conformité → - Numéro de lot (optionnel)
- Référence de l'article

Niveaux de performances
Résistance à l'abrasion (cycles)
Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)
Résistance à la déchirure (Newton)
Résistance à la perforation (Newton)

RISQUE MECANIQUE EN388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	/
(b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	/
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	/

XXXX (abcd)