



# FICHE TECHNIQUE

## Référence : FINECUT

Référence de commande : 800196

**[ ANTI COUPURE  
niveau B ]**

### Qualités :

- La  **finesse**  du gant assure une  **excellente dextérité**  et un  **grand confort**  à l'utilisateur
- **Renfort dans la pince**  en enduction Nitrile robuste
- Un choix de  **fibres techniques**  permettant une  **résistance à la coupure**

### Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la  **manutention moyenne**
- Adapté pour une  **utilisation en milieu sec**

Enduction  **Polyuréthane**  noire  
 **Support HDPE**  (polyéthylène) vert  
 Sans couture  
 **Jauge 18**   
 Paume et bouts des doigts enduits

**Tailles : 7/8/9/10/11**

*Par 12 paires / Cartons de 144 paires*



Renfort pince



EN388:2016



### EN 388 : Risques mécaniques



#### Niveau de performance :

| Méthode d'essai                            | niveau 1 | niveau 2 | niveau 3 | niveau 4 | niveau 5 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| résistance à l'abrasion (nombre de cycles) | > 100    | > 500    | > 2000   | > 8000   | ---      |
| résistance à la coupure (indice)           | > 1,2    | > 2,5    | > 5,0    | > 10,0   | > 20,0   |
| résistance à la déchirure (Newton)         | > 10     | > 25     | > 50     | > 75     | ---      |
| résistance à la perforation (Newton)       | > 20     | > 60     | > 100    | > 150    | ---      |

  

| résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton) | niveau A | niveau B | niveau C | niveau D | niveau E | niveau F |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|   | 2        | 5        | 10       | 15       | 22       | 30       |

Gant de protection  **anticoupure**