



FICHE TECHNIQUE

Référence : NERO

Référence de commande : 800090

ANTI COUPEURE
[niveau 3]

Qualités :

- L'**extra souplesse** du gant assure une **dextérité et un confort** quasi parfait !
- Un choix de **fibres techniques** permettant une **excellente résistance à la coupure**
- Dots PVC pour une bonne **préhension et adhérence**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec et coupant** (*logistique, papeterie, cartonner...*)



Support Polyéthylène noir


Jauge 15

Paume et bouts des doigts avec picots PVC
Sans couture

Tailles : 7/8/9/10

Par polybags de 10 paires à la taille,
Cartons de 300 paires.

STRETCHY



Gant de protection **anticoupeure**

(F) NOTICE D'INFORMATION 01
Cet article est mis sur le marché par:
Manusweet
2 Rue du Général Leclerc
59115 LEERS

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES: MECANIKES

Sur une étiquette ou au dos de chaque gant est apposé Le marquage suivant:

SIGLE →

Taille → X

Marquage de conformité → CE, EN 388, XXXX

Pictogrammes des risques mécaniques →

- Numéro de lot (optionnel)
- Référence de l'article
Niveaux de performances
Résistance à l'abrasion (cycles)
Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)
Résistance à la déchirure (Newton)
Résistance à la perforation (Newton)

RISQUE MECANIQUE EN388 (TABLEAUX DES NIVEAUX DE PERFORMANCE)

	1	2	3	4	5
(a) Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2000	8000	/
(b) Résistance à la coupure par tranchage (Facteur)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
(c) Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	/
(d) Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	/

XXXX (abcd)