



FICHE TECHNIQUE

Référence : MM013

Référence de commande : 20012

Qualités :

- **Bonne dextérité** et **excellente adhérence**
- **Confort maximum** de l'utilisateur
- **Latex crêpé** pour une bonne accroche
- **Enduction imperméable à l'eau**

Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne**
- Parfaitement adapté pour une utilisation **en milieu sec comme aqueux**

Enduction Latex vert
 Support Polycoton jaune
 Jauge 10
 Paume et bouts des doigts enduits
 Sans couture

Tailles : 9 et 10

par polybags de 12 paires à la taille,
Cartons de 144 paires



EN 388 : Risques mécaniques



Niveau de performance :

Méthode d'essai	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5
résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	---
résistance à la coupure (indice)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0
résistance à la déchirure (Newton)	> 10	> 25	> 50	> 75	---
résistance à la perforation (Newton)	> 20	> 60	> 100	> 150	---

résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton)	niveau A	niveau B	niveau C	niveau D	niveau E	niveau F
	2	5	10	15	22	30

Gant de protection **manutention moyenne**